



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	3-veis uttak
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall pr. sett	10 stk.

### Alternativer

Koblingskjema	Lavtbyggende
Merkestrøm	16 A/2.5 A - 250 V AC
Fargetone	Hvit
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC
Festemetode	Med klofeste innlegg
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	100 mm
Bredde	82 mm
Dybde	22 mm

### Miljø

standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 IEC 60884-2-2 NEK 502:2006
produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

### Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering