



Art.navn:	Sentralstyrings gateway MSW5 HVIT
Art.nr:	OJ1055
El.nr:	5400802
GTIN:	

Generelt

Gateway for Microtemp SentralstyringStyr varmen fra plattformuavhengig webappPlug & play -
Rask og enkel monteringStyrer opptil 32 enheter

Beskrivelse

MSW5 gateway er knutepunktet i Microtemp sentralstyring. En enkelt gateway styrer opptil 32 enheter gjennom toveis radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp. Med denne webappen kan du styre varmen uavhengig av hvor du befinner deg, og det er mulig å ha én eller flere gateway i samme system. Dette innebærer blant annet at man kan samle styringen av både bolig og fritidsbolig på ett enkelt sted. Gateway monteres på vegg i nærheten av router. Alle Microtemp består av selvslukkende halogenfri plast.

Informasjon

Gateway kobler seg automatisk til vår sikre skyløsning i Microsoft sin Azure server, noe som innebærer at det ikke blir behov for å gjøre innstillinger ved oppdatering eller bytte av router.MICROTEMP SENTRALSTYRINGMed Microtemp Sentralstyring og Microvarm ovner får du markedets mest komplette varmestyringsanlegg, noe som gir høy komfort samtidig som energiforbruket reduseres ved hjelp av døgn- og spareprogram. Microtemp sentralstyring muliggjør blant annet "skjult" installasjon med tavlemonterte termostater (ESD4). Gateway for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MicroVarm termostat (MPS4), termostat for gulvvarme (MSD4) og relémodul (MSA4) for blant annet motorvarmer. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg.Andre fordeler med Microtemp sentralstyring:
Oversikt over energiforbruket - rom for romFeriemodusFrostsikringKom frem til oppvarmet

hytteAv/på-styring av elektriske apparater med relèmodulHold oversikt og kontroll over elektriske komponenter mens du er borte

MONTERING OG OPPSETTGateway monteres enkelt og raskt på vegg i nærheten av router. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge til termostater og relèmoduler.

Tekniske data

Driftsspenning	9Vdc Via 230Vac , 50Hz adapter
Egetforbruk	1,8W
Driftstemperatur	0 - 25°C
Rekkevidde	15 meter innendørs
Frekvens	868,3 Mhz
Kapsling	IP20 (Kun forfra med deksel etter innbygging i boks)
Maks sikringsstørrelse	16A
Mål (B x H x D)	84 x 84 x 58 mm, Display: 25 x 84 mm, segment
Forurensningsgrad	2
Overspenning	Kat. II
EU-registrert design	001534462-0001/2 iht. EN 60730-2-9 Automatisk handling type 1