

PFSP 1kV AI



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet aluminium, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe/båndering	Båndert
Konsentrisk leder (PE/PEN-leder)	Kobbertrådsjerm med motspiral.motspiral.
Kappe	PVC
Farge	Grå
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspennning U_0/U :	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1VCV-AR (-AS)

Normer

Konstruksjon:	HD 603-3J
Flammehemmende:	EN 60332-1
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde, m	Leverings form	Art. Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.
3 x 25/10	AFR	22,5±1,0	605	500	Trommel	20102275	7330384704083	1018015
3 x 50/16	AFV	24,5±1,0	958	500	Trommel	20102276	7330384704106	1018020
3 x 95/35	AFV	35±1,5	1725	500	Trommel	20102277	7330384704113	1018025
3 x 150/50	AFV	41,5±2,0	2 447	500	Trommel	20102278	7330384704052	1018030
3 x 240/70	AFV	51,5±2,5	3 796	400	Trommel	20102279	7330384704069	1018035
4 x 25/10	AFR	24±1,0	763	500	Trommel	20102280	7330384704151	1018045
4 x 50/16	AFV	27,5±1,0	1 158	500	Trommel	20102281	7330384704175	1018050
4 x 95/35	AFV	36,5±1,5	2 137	500	Trommel	20102282	7330384704199	1018055
4 x 150/50	AFV	42±2,0	3 004	500	Trommel	20102283	7330384704137	1018060
4 x 240/70	AFV	59,5±2,5	4 730	400	Trommel	20102284	7330384704144	1018065

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.draka.no