



Flott veggarmatur for innen- og utendørs bruk. Finnes med opp/nedlys og kun nedlys. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med glasskjerm. Smart veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelinnganger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Enkel montering med hurtigklemmer. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. IP54/IK08.

Lysteknikk

LED (utsiftbar)

230V

2x4,5W, 4,5W eller 9W

2700K

Ra>80

SDCM:4

L70/B50>40.000 at Ta=25°C eller L70/B50>45.000 at Ta=25°C

Lysspredning: 35° eller Lysspredning: 35°/35°

Energiklasse: A

Montering og tilkobling

Utenpåliggende

Styring

Faseavsnitt

Beskyttelse

Klasse I, Klasse II, IP54, Ta=25°C, CE, IK08

Optikk

Glass gjennomsiktig

Materialer/Overflater







Armaturhus: Aluminium eller Stål





Farge: Grafitt (RAL 7024), Hvit (RAL 9003) eller Sort (RAL 9004)

Optikk: Herdet glass

Product- and environment images



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
2700K				
 <p>3104458 Echo Hvit 2x4,5W LED 2700K Ra>80 230V 375lm 188 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°/35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H215</p>
 <p>3104462 Echo Sort 2x4,5W LED 2700K Ra>80 230V 375lm 188 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°/35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H215</p>
 <p>3104456 Echo Hvit 4,5W LED 2700K Ra>80 230V 180lm 45 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H120</p>
 <p>3104290 Echo Tak Hvit 4,5W LED 2700K Ra>80 230V 180lm 45 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Lysspredning: 35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse I IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>L90 x W90 x H120</p>
 <p>3104460 Echo Sort 4,5W LED 2700K Ra>80 230V 180lm 45 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H120</p>
 <p>3104464 Echo Grafitt 4,5W LED 2700K Ra>80 230V 180lm 45 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H120</p>

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 <p>3104466 Echo Grafitt 9W LED 2700K Ra>80 230V 375lm 42 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Lysspredning: 35°/35°, Glass gjennomsiktig</p>	<p>Klasse II IP54 IK08</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende Hurtigklemme</p>	<p>W90 x H215</p>
Tilbehør				
 <p>3101409 Echo Hjørnebeslag Hvit Stål Hurtigklemme</p>				<p>W80 x H101</p>
 <p>3101410 Echo Hjørnebeslag Sort Stål Hurtigklemme</p>				<p>W80 x H101</p>
 <p>3101411 Echo Hjørnebeslag Grafitt Stål Hurtigklemme</p>				<p>W80 x H101</p>