



Sett for målersløyfe - dobbeltisolert

Bruksområder:

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001
Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse.

Tekniske data:

PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 10 og 16mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringssevne: 16 mm²/80A
10 mm²/63A

Type	Tverrsnitt mm ²	Ca. ytter diameter mm	Farge	Minste salgsenhet	Omforpakng.	El.nr.
Målesløyfesett 3 fase	10	7,7	Sort, grå og brun	1	25	17 100 04
Målesløyfesett 3 fase	16	8,7	Sort, grå og brun	1	20	17 100 05
Målesløyfesett 3 fase+N	10	7,7	Sort, grå, brun og blå	1	20	17 100 06
Målesløyfesett 3 fase+N	16	8,7	Sort, grå, brun og blå	1	15	17 100 07

