

Lav downlight!
Kun 33mm

Solid og
fleksibel kobling

Hurtig kobling
og enkel
viderekobling

6W
LED 

IP44



Qi lav Downlight



Denne lave og kassefrie LED downlighten er løsningen til de nye byggforskriftene med 5 cm installasjonsrom. Kan installeres direkte i isolasjonen, uten kasse.

- Høyde: **kun 33mm**
- Rask installasjon direkte i isolasjon
- 6W, 270lm, 350 mA, 230V
- 40° lysspredning
- Varmhvit lysfarge: 2700 Kelvin
- Utskjæringshull: Ø75mm
- Kan viderekobles
- 5 års garanti v/8t daglig bruk
- Dimbar med bl.a. ELKO 400GLE, ELKO 315GLE, Schneider SBD315RC. Minst 3 stk, maks 25 stk.



El.nr. 3234403
Firkantet Alu

El.nr. 3234402
Firkantet Hvit

El.nr. 3234401
Rund Alu

El.nr. 3234400
Rund Hvit

Kan installeres i installasjonsrom, uten kasse:



Kan installeres direkte i isolasjonen, uten kasse:



Kan installeres
direkte i
isolasjonen
uten kasse

Qi lav Downlight er godkjent for installasjon direkte i isolasjon, uten kasse. Dette er løsningen på byggforskriftene med krav til 5cm installasjonsrom. Høyden er kun 33mm, slik at den bygger svært lite. Passer inn i isolasjonsrommet, uten at fuktsperren brytes.

Qi lav Downlight passer over alt, alltid.



Spar ca 100,- kr pr. downlight

Du slipper å kjøpe downlightkasse og bruke tid på montering av kasse.

SPAR 100,- kr pr. downlight:

47,-	downlightkasse
+ 53,-	arbeid installasjon
<u>= 100,-</u>	<u>spart pr. downlight</u>