



PN

BETEGNELSE PN (CENELEC type H07V-R)

Bruksområde Plastisolert ledning for bruk i røranlegg og som koblingsledning

GENRELT

Merkespenning 450/750 V

Test spenning 2500 V/AC, 5 min.

Temperatur klassifisering max leder temperatur + 70 °C

Standards Konstruksjon og tester i.f. CENELEC HD 21.3 S3 og HD 383

KONSTRUKSJON

Leder/tverrsnitt Glødet stranded kobbertråd i.f. HD 383 klasse 2

Isolasjon Ekstrudert polyvinyl klorid

isolasjon sammensetning TI1 i.f. HD 21.1 S3

Eskestørrelse 1 280x160x280

Dimensjoner

Leder-tverrsnitt mm ²	Antall kordell	Max. dc motstandsevne av leder ohm/km	Nominell isolasjons-tykkelse mm	Diameter mm	Vekt kg/km	Eskestørrelse	Lengde	Total vekt
1,5	7	12,1	0,7	3	22	1	300	7,15
2,5	7	7,41	0,8	3,7	35	1	300	10,75
4	7	4,61	0,8	4,2	52	1	100	6
6	7	3,08	0,8	4,8	70	1	100	7,8
10	7	1,83	1	6,1	115	1	50	6,85
16	19	1,15	1	7,2	175	1	50	9,75
25	19	0,727	1,2	9	270	1	25	7,75
35	19	0,524	1,2	10	370	1	25	10,15
50	19	0,387	1,4	11,7	510	1	25	13,6
70	19	0,268	1,4	13,5	710	1	trommel	