

N-LINE® PR i rør**N-LINE PR 2x1,5 20-50**

NO-NVA5VH2-U

Nexans ref.: 10211561

El. nummer: 1051917

GTIN (EAN 13): 7045210065602

PR Pluss installasjonskabel ferdigtrukket i k-rør

Beskrivelse

N-Line PR i rør er ferdigtrukket PR-kabel i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon.

N-Line PR i rør er velegnet for skjult anlegg der man har behov for å legge deler av installasjonen åpent.

N-Line er pakket i en unik, spesialutviklet snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

**Standarder**Internasjonal IEC 60228;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 VMax.conductor temp.in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

N-LINE® PR i rør
N-LINE PR 2x1,5 20-50
Nexans ref.: 10211561
Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	2
Lederdiameter	14,0 mm
Rørdiameter	20 mm
Høyde	55 mm
Bredde	85 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bruksområde	Innen- og utendørs