

**N-LINE® PR i rør****N-LINE PR 2x2,5 20-50**

NO-NVA5VH2-U

Nexans ref.: 10211563

El. nummer: 1051918

GTIN (EAN 13): 7045210065619

PR Pluss installasjonskabel ferdigtrukket i k-rør

**Beskrivelse**

N-Line PR i rør er ferdigtrukket PR-kabel i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon.

N-Line PR i rør er velegnet for skjult anlegg der man har behov for å legge deler av installasjonen åpent.

N-Line er pakket i en unik, spesialutviklet snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

**Standarder**Internasjonal IEC 60228;  
IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
300 / 500 VMax.conductor temp.in  
service  
70 °CRoHS-godkjent  
JaFlammehemmende  
IEC 60332-1

**N-LINE® PR i rør**
**N-LINE PR 2x2,5 20-50**
**Nexans ref.: 10211563**
**Egenskaper**

<b>Konstruksjonsegenskaper</b>	
Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
<b>Dimensjonsegenskaper</b>	
Antall ledere	2
Lederdiameter	18,0 mm
Rørdiameter	20 mm
Høyde	66 mm
Bredde	92 mm
<b>Elektriske egenskaper</b>	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
<b>Bruksegenskaper</b>	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bruksområde	Innen- og utendørs