



DEVIline™ 17T

DEVIline™ 17T er en robust varmekabel med skjult skjõt som oppfyller M2 kravene i den tøffe IEC 60800:2009 standarden.

Den anvendes i innendørs installasjoner og har skjult skjõt. DEVIline™ er en to-leder varmekabel med skjerm og anvendes i betonggulv >3 cm. Det gis 20 års utvidet DEVI garanti på DEVIline™ varmekablene.

Fordeler:

- Skjult skjõt
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

Godkjenning:

- DEVIline™ samsvarer med IEC60800:2009

Type	Verdi
Driftsspenning	220V - 240V~
Konstruksjon	Rund toleder varmekabel med skjerm
Effekt	17 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65° C
Kabeldimensjon	Ø ~7.5 mm
Deformasjonsstyrke	1500N
Strekkestyrke	300N
Lederisolasjon	XLPE
Ytterkappe	PVC
Skjerm	100% dekning, aluminiumsfolie; 32 x 0,20 mm skjermledning i fortinnet kobber
Tilledning	4 m, 2 x 1,00 mm ² + skjerm (1,00mm ²)
Min. installasjonstemperatur	5° C
Min. bøyeradius	5 x kabeldiameter (Ø)

Types

Elementnr.	Effekt [W]	Kabellengde [m]	Motstand Ohm	GTIN	EI-nummer
140F0670	150	8.9	352.7	5703466241066	1035930
140F0671	220	13.8	240.5	5703466241073	1035931
140F0672	300	18.5	176.3	5703466241080	1035932
140F0673	400	24.8	132.3	5703466241097	1035933
140F0674	500	31.0	105.8	5703466241103	1035934
140F0675	600	34.7	88.2	5703466241110	1035935
140F0676	700	40.6	75.6	5703466241127	1035936
140F0677	850	49.4	62.2	5703466241134	1035937
140F0678	884	52.0	59.8	5703466241141	1035938
140F0679	1000	58.1	52.9	5703466241158	1035939
140F0680	1150	68.0	45.8	5703466241165	1035940
140F0681	1250	72.7	42.3	5703466241172	1035941
140F0682	1500	87.3	35.3	5703466241189	1035942
140F0683	1700	99.0	31.1	5703466241196	1035943
140F0684	1900	110.7	27.8	5703466241202	1035944
140F0685	2100	122.4	25.2	5703466241219	1035945
140F0686	2300	134.1	23.0	5703466241226	1035946
140F0687	2600	151.6	20.3	5703466241233	1035947
140F0688	3356	197.0	15.8	5703466241240	1035948