



# PREFIX<sup>®</sup> RG6 + U/UTP Cat 6 4 par



<b>BETEGNELSE</b>	Prefix <sup>®</sup> RG6+U/UTP Cat 6 4 par
<b>Bruksområde</b>	Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong

<b>GENERELT</b>	
Standard	IEC 60332--1, UNE 50265-2-1 (flamme hemmende)
Temp. klassifisering rør	-25°C - 60°C
Farge RG6	Hvit
Farge Cat6	Hvit/grå

<b>KONSTRUKSJON</b>	
Leder/tverrsnitt RG6	Trippel skjermet 1/4,6
Leder/tverrsnitt Cat6	24 AWG (0,51 mm) massiv kobber
Eskestørrelse 4	400x340x400
1. skjerm RG6	Al.folie / PS tape
2. skjerm RG6	0,16mm flettet al.tråd
3. skjerm RG6	Al.folie / PS tape
Standard Cat 6 U/UTP	IEC 60332-1
Rør	PVC rør EN 50086-2-2-95

## Dimensjoner

Type	Rør	Max. dc motstandsevne av leder ohm/km	Meter	Elnummer	Eskestørrelse	Vekt kg.
RG6+2xU/UTP Cat 6 4 par	20	75 +-3	50	1251566	4	11,16

