

## MILLICABLE 230V 6W/m

MILLICABLE/2 235/6 (HS)

Nexans ref.: 10264858

El. nummer: 1034230

GTIN (EAN 13): 7045210080810

Tynn toleder varmekabel for nybygg og rehabilitering

### Beskrivelse

MILLICABLE™ er en lavtbyggende toleder varmekabel levert på snelle, som enten kan støpes inn eller inngå sammen med MILLICLICK™ plater og danne et eget gulvvarmesystem.

Kabelen leveres med fabrikkmontert endeavslutning og skjõt mellom varmeelement og kald tiler (3,5m). Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiumstape.

Avstanden mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn.

Sammen med MILLICLICK™ er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har en metereffekt på 6W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10cm. Dermed blir flateffekten ved forlegning i MILLICLICK™ plater lik 60W/m<sup>2</sup>.

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



### Standarder

Internasjonal IEC 60332-1;  
IEC 60335-2-96; IEC 60800



Skjõt type  
Skjult



Flammehemmende  
IEC 60332-1

## MILLICABLE 230V 6W/m

MILLICABLE/2 235/6 (HS)

Nexans ref.: 10264858

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Antall ledere	2
Kappefarge	Svart
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Farge	Svart
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjerm	Ledende polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjøt type	Skjult
Dimensjonsegenskaper	
Ytre diameter	4 mm
Ytre diameter maks.	4,2 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	235 W
Nominell elementmotstand	226,5 Ohm
Min. elementmotstand	215,1 Ohm
Driftsspennning (V)	230 V
Maks. elementmotstand	249,1 Ohm
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	3,5 m
Metereffekt	6 W/m
Elementlengde	40 m
Flammehemmende	IEC 60332-1