

## PN JetSet i Bøtte

**PN JETSET 750V 3G2,5 B2 100**

H07V-R

Nexans ref.: 10166698

El. nummer: 1060451

GTIN (EAN 13): 7045210055610

Tre eller fire PN-ledere for samtidig inntrekking i rør

### Beskrivelse

#### Bruksområde:

PN JetSet består av 3 eller 4 PN-ledninger med ulik fargekoding som er spolt sammen i vår unike bøtte-emballasje.

PN JetSet er enkel og raskere å trekke i rør enn separate PN-ledninger.


PN JetSet har de samme gode installasjons- og avmantlingsegenskapene som den kjente PN Jetline.

Den unike bøtte-emballasjen har flere fordeler. Den er enkel å bære, den gjør installasjonsarbeidet enklere og raskere samtidig som den effektivt holder kablet fri for støv og skitt.

#### Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn



### Standarder

**Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;  
IEC 60332-1

**Norsk** NEK-HD 21.3



Blyfri  
Ja



Normert spenning i 3 fase  
systemer Uo/U  
450 / 750 V



Maks. Kontinuerlig  
ledertemperatur  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja



Flammehemmende  
IEC 60332-1

**PN JetSet i Bøtte****PN JETSET 750V 3G2,5 B2 100****Nexans ref.: 10166698****Egenskaper**

<b>Konstruksjonsegenskaper</b>	
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
<b>Dimensjonsegenskaper</b>	
Antall ledere	3
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	9,9 kg/100m
<b>Elektriske egenskaper</b>	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
<b>Bruksegenskaper</b>	
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1

Produkt bilde: PN IX 450-750



Produkt bilde: PN Jetset 450-750 i bøtte

