



PP rør med vanlig PVC kabel/ledning

BETEGNELSE	Coilfix PN H07V-R
Bruksområde	Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong
GENERAL	
Merkespenning	450/750 V
Test spenning	2500 V. a.c
Temperatur klassifisering	minus 25°, max ledertemperatur 90° (rør)
KONSTRUKSJON	
Fargekode	3 leder brun, blå, gul/grønn
Fargekode	4 leder brun, sort blå, gul/grønn
Størrelse bunt	42 cm diameter, 28 cm høy
Rør	PP rør - / IEC 61386-1-22 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2
Rør	PP rør tåler ikke å bli utsatt for langvarig UV-stråling

Dimensjoner

Ledertverrsnitt mm ²	Elnummer	Rør	Meter	Vekt/kg
3G1,5	1251611	16 mm	100	11,5
4G1,5	1251613	16 mm	100	13,6
5G1,5	1251612	16 mm	100	15,6
5G2,5	1251614	16 mm	50	11,4
3G2,5	1251621	16 mm	100	15,4
4G2,5	1251623	16 mm	100	18,8
3G4	1251615	20 mm	50	11,6
3G6	1251616	20 mm	50	13,6
RG6 ant. trippel 1/4,6	1251617	16 mm	100	9,3
UTP 1xCat 6	1251618	16 mm	100	11,4
Brannalarmkabel PVXP 2X1/1	1251619	16 mm	100	9,0