



Produkt:	Depron 3 mm og 6 mm
EI-nummer:	54 026 28 og 54 026 30
Varenummer:	106014 og 106015
GTIN:	5703466125137 og 5703466125144
Pakningsant.:	Forpakningstørrelse 3 mm: 40 plater Forpakningstørrelse 6 mm: 20 plater

Produktbeskrivelse:

Anvendes som isolasjon og underlagsplate til bruk sammen med DEVIfoil

Tekniske spesifikasjoner:

Dimensjoner:	Depron 3 mm	Depron 6 mm
Bredde x lengde	800 x 1250 mm	800 x 1250 mm
Tykkelse	3 mm	6 mm
Densitet	40 kg/m ³	33 kg/m ³
Termiske egenskaper:		
U-Verdi (isoleringsevne)	0,0297 W/mK	0,0306 W/mK
Termisk motstand	0,101 m ² K/W	0,1961 m ² K/W
Verdi for varmegjennomtrengning:	2,7 kJ/m ² h0,5K	2,4 kJ/m ² h0,5K
Temperaturområde:	-60/+70°C	-60/+70°C
Smeltepunkt:	>160°C	>160°C
Antenningstemperatur:	Med flammer: 350-400°C Uten flammer: 450-500°C	Med flammer: 350-400°C Uten flammer: 450-500°C

Mekaniske egenskaper

Trekkspenning ved brudd (lengderetning)	1,3 MPa	0,9 MPa
Trekkspenning ved brudd (tverrgående retning)	0,7 MPa	0,9 MPa
Bruddforlengelse (lengderetning)	9 %	10 %
Bruddforlengelse (tverrgående retning)	12 %	12 %
Diverse egenskaper:		
Absorberingsevne:	<0,1 vol%	<0,1 vol%