



Teknisk informasjon

Serie	Exact
Produkt eller type komponent	USB charger + socket-outlet
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz 1 USB type A 5 V DC 2.4 A 1 USB type C 5 V DC 3 A

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Outlet poles configuration	2P + J with shutter
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Painted
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Levetid timer	20000 t 15 W
Tilkoblingsklemmer	3 x hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS + PC
Avmantlings lengde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Produktsertifikater	KEMA-KEUR FI SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2009/125/EC – ecodesign RoHS Reach
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------