



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1930AL	3101848	ALUMINIUM	9006
1930GR	3101849	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Infelt armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	2,06kg / 2,3kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x23x15
LED	Philips Fortimo SLM C 1202 L06 1215 G7 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	6,9W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	890lm
Lumen ut	523lm
Modul effektivitet	129lm/W
Armatur Lumen/Watt	62,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD