



# Core Pullert 6,5W 420lm 2700K GU10 Graf

Elnr.: 7146-0-2-221-XX



CORE PULLERT 50W 240V. 50W. Klasse II. IP65. GU10 sokkel. Stolpepylkt i lakkert aluminium for utebruk. Leveres med nedstøpingsfeste. Kan også bruke LED GU10. Høyde: 1,1 m. Dimbar LED lyskilde medfølger.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	6,5
Lumen/Watt (lm)	65
Lysstyrke (lm)	420
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

## Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	GU10
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet

# Core Pullert 6,5W 420lm 2700K GU10 Graf

Elnr.: 7146-0-2-221-XX

Integrert sensor	-
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40

## Dimensjoner

Lengde (mm)	140
Høyde (mm)	1100
Bredde (mm)	206

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.