



## Tilo Soft Cob+ LED 10W B. stål

3225322 Børstet stål

### Tekniske data

Spenning (V)	230	Effekt (W)	10
Driver (mA)	230	DALI	Nei
Kan monteres i isolasjo	Ja	Hurtigkobling	Ja
IP klasse	44	Integrert/Ekstern drive	Integrert
Dimming	Fasesnitt/Faseavsnitt		

### Lystekniske data

Lumen (lm)	650	Lumen/Watt	65
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95	WarmDim	Nei
Levetid L70 (t)	50.000	Utstrålingsvinkel	40°
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	2

### Utførelse

Farge	Børstet stål	Materiale	Aluminium
Isolasjonsklasse	II	Utførelse	Soft
Montering	Innfelt		

### Dimensjoner


Diameter (mm)	95	Lengde (mm)	55
Innfellingsdybde (mm)	55		

### Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.



95x95 mm