



## Juno Soft Cob+ 10W WD DALI MS

3229379 Matt sort

### Tekniske data

|                         |                       |                         |           |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Spenning (V)            | 230                   | Effekt (W)              | 10        |
| Driver (mA)             | 350                   | DALI                    | Ja        |
| Kan monteres i isolasjo | Ja                    | Hurtigkobling           | Ja        |
| IP klasse               | 44                    | Integrert/Ekstern drive | Integrert |
| Dimming                 | Fasesnitt/Faseavsnitt |                         |           |

### Lystekniske data

|                       |        |                     |               |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------|
| Lumen (lm)            | 600    | Lumen/Watt          | 60            |
| Energiklasse          | A+     | Fargetemperatur (K) | 3000-2000     |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95     | WarmDim             | Ja            |
| Levetid L70 (t)       | 50.000 | Utstrålingsvinkel   | 40°           |
| Lyskilde              | LED    | Sokkel              | Integrert LED |
| Dimbar                | Ja     | SDCM                | 3             |

### Lysteknisk data

|                  |         |                  |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| L70B10 v/25° (t) | 119.000 | L70B50 v/25° (t) | 143.000 |
| L80B10 v/25° (t) | 71.000  | L80B50 v/25° (t) | 95.000  |
| L90B10 v/25° (t) | 24.000  | L90B50 v/25° (t) | 48.000  |

### Utførelse

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Farge            | Matt sort | Materiale | Aluminium |
| Isolasjonsklasse | II        | Utførelse | Soft      |

Montering                      Innfelt

---

**Dimensjoner**

---

|                       |    |                |          |
|-----------------------|----|----------------|----------|
| Diameter (mm)         | 95 | Høyde (mm)     | 55       |
| Innfellingsdybde (mm) | 55 | Utsparing (mm) | 82-84 mm |

---

**Vedlikehold**

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

**Retur / Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---