



# Gyro Surface Square 9W 550lm WarmDim

Elnr.: 3229477

LUZENSE® Unilamp®



Lavbyggende kvadratisk utenpåliggende systemdownlight. 1x9W, 550 lumen. Lyskilden kan vippes 25 grader i alle retninger . Lysfargen endres til varmere når armaturen dimmes, fra 3000K til 2000K. Leveres komplett med dimbar LED driver. Kan monteres på tak/veggboks eller rett i tak..



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	550
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	300

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei

# Gyro Surface Square 9W 550lm WarmDim

Elnr.: 3229477

LUZENSE®  Unilamp®

DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	25

## Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	84
Bredde (mm)	100
Diameter (mm)	-

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---