





Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895



Speilarmatur med utskiftbar LED-modul med hurtigkobling for enkel demontering. Jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse. Nice Eco Pir med PIR sensor og etterlystid etter deteksjon av bevegelse er 10 minutter (+/- 1 min.). Ikke dimbare. Klasse I, IP44.

Nice Eco 678 mm



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	7
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	700
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-25
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	70.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Linse

Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Antall uttak (230V)	2
Bruksområde	Bad og våtrom, Skole/klasserom, Sportshaller, Ho

Dimensjoner

Lengde (mm)	678
Høyde (mm)	81
Bredde (mm)	60

Tilbehør

3305882 Skjerm For Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.