



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
6105AL	3101977	ALUMINIUM	9006
6105GR	3101978	GRAFITT	7016

## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	13kg / 14,01kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	15x15x260
LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Produktblad/FDV)
Armatureffekt	10W
Lumen ut	959lm
Modul effektivitet	110lm/W
Armatur Lumen/Watt	95,9lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	<b>A+</b>
Virkningsgrad	PF >0,97
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30...+25°C
Inrush current	150mA / 500µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual