

1. PRODUKTBESKRIVELSE

SLE Termostat 5 er en romtermostat som passer i en standard veggboкс og brukes til å fjernstyre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen kan veksle mellom en spare- og komforttemperatur. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom -9 og +40 grader.

Termostaten har 1-polt brudd.

Belastning: Maksimalt 3600W resistiv last.

SLE Termostat 5 har trådløs kommunikasjon til sentralenheten.

Trådløs styring via frekvens 433,9 MHz

I Sikom Living appen har vi gitt deg full kontroll med alle innstillinger på termostaten slik at du enkelt kan sette den opp etter eget ønske.

Termostatene kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren begrenser maks temperaturen i gulvet, såkalt parkettbegrensning for å unngå overoppheting og sprekker i tregulv. Termostaten viser relativ luftfuktighet i displayet. Lysstyrken i displayet justeres automatisk ut fra lysstyrken i rommet.

Med SLE Termostat 5, har vi introdusert regulatormodus. Hvis man velger regulator-modus, regulerer man ikke ut fra temperatur, men tidsintervallet der varmen skal være innkoblet. Dette gjøres ved å justere hvor mange prosent pådrag termostaten skal ha.

I tillegg har vi lansert Rele-modus. Man kan i denne modusen styre strømmen ut av termostaten av/på. Perfekt for å kontrollere strøm til f.eks. en varmtvannsbereder.

Styres gjennom en sentralenhet fra Sikom Connect AS.

Elnummer: 6407229

Dimensjon: 83 x 83 x 45 mm

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Glanset hvit

Øvrige opplysninger:



SIKOM Connect AS

Strømstyring

SLE Termostat 5

301-1060V10

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Vanlig ettersyn for el-anlegg.

Kontroller at det er god kontakt i tilkoblingsklemmer og ikke er antydning til varmgang.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet
Øvrige opplysninger

Driftstemperatur: 0°C til +45°C

 Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Sikom Connect AS
Postnr. og poststed	7010 Trondheim
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no

SIKOM Connect AS

Strømstyring

SLE Termostat 5

301-1060V10