



Taklampe med dypt montert lyskilde som gir et behagelig lys uten blanding. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptore tilpasset Zip 230V-skiner og ShopLine 3-faseskiner.

Bell fås i tre størrelser og tre forskjellige fargekombinasjoner: Svart/hvit, hvit/hvit og svart/gull.

Lysteknikk

Direkte eller Direkte/Indirekte

LED (utsiftbar)

220-240V eller 230V

10W, 15W, 3,5W, 4W, 5W eller 6W

2000-2800K, 2700K eller 3000K

Ra>80 eller Ra>90

SDCM:3, SDCM:4 eller SDCM:6

L70/B50>15.000 at Ta=25°C eller L70/B50>50.000 at Ta=25°C

Lysspredning: 100°, Lysspredning: 104°, Lysspredning: 106°,

Lysspredning: 127°, Lysspredning: 130°, Lysspredning: 137° eller

Lysspredning: 190°

Energiklasse: A+ eller Energiklasse: A++

Materialer/Overflater

Armaturhus: stålplate

Farge: Hvit, Hvit (RAL 9003), Hvit/Hvit, Sort (RAL 9004), Sort/Gull,

Sort/Hvit eller Sølv

Optikk: Polycarbonat (PC)

Montering og tilkobling

Utenpåliggende

Styring

Faseavsnitt

Beskyttelse

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE

Optikk

Plast, opal

Product- and environment images



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
Annet				
	3204603 ShopLine Pendel Adapter Hvit			L93 x W32 x H62
	3204604 ShopLine Pendel Adapter Sort			L93 x W32 x H62
	3000090 Pendant Ceiling box Sort		Innendørs	Ø102 x H22
	3000091 Pendant Ceiling box Hvit		Innendørs	Ø102 x H22
2000-2800K				
	3815500 Lyskilder DimToWarm Hvit 10W 2000-2800K Ra>80 220-240V 806lm 81 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt	Ø60 x L110
	3800113 Lyskilder DimToWarm Hvit 15W 2000-2800K Ra>80 220-240V 1200lm 80 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt	Ø95 x L135
	3800117 Lyskilder DimToWarm Hvit 5W 2000-2800K Ra>80 220-240V 350lm 70 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt	Ø45 x L79
2700K				
	3203778 Bell Midi Hvit/Hvit 10W LED 2700K Ra>90 220-240V 590lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 106°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø230 x H261

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 3203779 Bell Midi Sort/Hvit 10W LED 2700K Ra>90 220-240V 590lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 106°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø230 x H261
 3203780 Bell Midi Sort/Gull 10W LED 2700K Ra>90 220-240V 560lm 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 127°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø230 x H261
 3800500 Lyskilder Hvit 10W 2700K Ra>90 230V 806lm 81 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø60 x L110
 3203781 Bell Maxi Hvit/Hvit 15W LED 2700K Ra>90 220-240V 840lm 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 104°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø300 x H317
 3203782 Bell Maxi Sort/Hvit 15W LED 2700K Ra>90 220-240V 840lm 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 104°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø300 x H317
 3203783 Bell Maxi Sort/Gull 15W LED 2700K Ra>90 220-240V 820lm 55 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 130°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø300 x H317

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 3800112 Lyskilder Hvit 15W 2700K Ra>90 220-240V 1200lm 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø95 x L136
 3800123 Lyskilder Hvit 3,5W 2700K Ra>90 220-240V 230lm 66 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		L79 x W45 x H45
 3800505 Lyskilder E27 Filament Sølv 4W LED 2700K Ra>80 230V 470lm 118 lm/W SDCM:6 L70/B50>15.000 Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		L125 x W70 x H70
 3203775 Bell Mini Hvit/Hvit 5W LED 2700K Ra>90 220-240V 250lm 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 100°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø160 x H205
 3203776 Bell Mini Sort/Hvit 5W LED 2700K Ra>90 220-240V 250lm 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 100°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø160 x H205
 3203777 Bell Mini Sort/Gull 5W LED 2700K Ra>90 220-240V 240lm 48 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 137°, Direkte/Indirekte, Plast, opal	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Innendørs Kabel 3m Hurtigklemme	Ø160 x H205
 3800116 Lyskilder Hvit 5W 2700K Ra>90 220-240V 350lm 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø45 x L79

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 3800125 Lyskilder E27 Hvit 6W 2700K Ra>90 220-240V 450lm 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø60 x L110
3000K				
 3800059 Lyskilder Hvit 10W 3000K Ra>80 230V 820lm 82 lm/W SDCM:4 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		L121 x W64 x H64
 3800114 Lyskilder Hvit 15W 3000K Ra>90 220-240V 1200lm 120 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø95 x L136
 3800124 Lyskilder Hvit 3,5W 3000K Ra>90 220-240V 240lm 69 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		L79 x W45 x H45
 3800118 Lyskilder Hvit 5W 3000K Ra>90 220-240V 350lm 70 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø45 x L79
 3800126 Lyskilder E27 Hvit 6W 3000K Ra>90 220-240V 460lm 77 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 190°, Direkte,	Klasse II	Faseavsnitt		Ø60 x L110
Tilbehør				
 3228551 Zip 230V Adapter - Pendel Matt hvit PA 230V				L84 x W23 x H90

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 3200906 Zip 230V Adapter - Pendel Sort PA 230V				L84 x W23 x H90
 3203786 Bell Takboxkoppling till Pendel Sort Plast Hurtigklemme Pendel				Ø114 x L135 x W114
 3203787 Bell Takboxkoppling till Pendel Hvit Plast Hurtigklemme Pendel				Ø114 x L135 x W114