



Capella IsoSafe er en veggspotlight til montering i lav høyde. Kun 3 mm flens. Godt egnet for lyssetting av trapper, eller som nattbelysning. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med feste for K-rør.

Lysteknikk

Direkte/Asymmetrisk

LED (Ikke utskiftbar)

230V

2W

2700K, 3000K eller 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B50>50.000 at Ta=25°C

Energiklasse: A+

Montering og tilkobling

Innfelling

Styring

Faseavsnitt

Beskyttelse

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE

Materialer/Overflater

Armaturhus: Aluminium

Farge: Hvit (RAL 9003) eller Sort (RAL 9004)

Product- and enviroment images



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
2700K				
 3204572 Capella IsoSafe Hvit 2W LED 2700K Ra>80 230V 60lm 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50
 3204575 Capella IsoSafe Sort 2W LED 2700K Ra>80 230V 25lm 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50
3000K				
 3204573 Capella IsoSafe Hvit 2W LED 3000K Ra>80 230V 60lm 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50
 3204576 Capella IsoSafe Sort 2W LED 3000K Ra>80 230V 25lm 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50
4000K				
 3204574 Capella IsoSafe Hvit 2W 4000K Ra>80 230V 60lm 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50
 3204577 Capella IsoSafe Sort 2W LED 4000K Ra>80 230V 25lm 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Innendørs Hurtigklemme	L90 x W90 x H90 x D50