

FDV INSTRUKS

ONNLINE Ladestolpe 1503109 og 1503111

ONNLINE ladestolpe type NOR er produsert i Sjøvannsbestandig Aluminium 6000 serie som er helsveiset og pulverlakkert. Innfesting i bunnplate er standard CC160mm. 4xØ22mm hull.

Festeplate for montering av ekstra lader kan bestilles separat

(sort: 1503110, grå: 1503112)

Stolpen må monteres til underlaget på følgende måter:

1. Innfestning med bolter til betong eller tre gulv som er dimensjonert for dette.
2. Stolpen må monteres til underlaget / bakken med nedgravbart fundament som blir komprimert.
3. Stolpen må monteres til underlaget / bakken med nedstøpbart fundament (type 1503129) som blir støpt med betong.

Sommerbruk: Ladestolpen vil kunne stå ute for bruk i all slags vær på sommertid.

Vinterbruk: Ladestolpen kan stå ute i all slags vær på vinterstid. Begrensninger ligger i snø ansamling rundt og i direkte kontakt med stolpen. Det er viktig ved snø brøyting at det tas hensyn til stolpen og at man ikke deponerer snø inntil eller i kontakt med stolpen da dette vil kunne skade fundamentinnfestningen samt selve stolpen.

NB! MEGET VIKTIG: Stolpen er dimensjonert for ladestasjoner og ikke andre type installasjoner / utstyr.

Vedlikehold: Stolpen tørkes av med en fuktig klut ved behov for rengjøring. **NB. Kun stolpen skal tørkes ikke laderen som er montert på stolpen** (når det gjelder laderen henvises det til leverandøren av denne).

Produsent: Ladestolpen er produsert av **Norasport Industri AS** Industriveien 14. 2020 Skedsmokorset. Det er benyttet aluminium fra Norsk Hydro. Standard grå og sort, men kan bestilles mot tillegg i alle tilgjengelige RAL farger.

Ved feil eller spørsmål ta kontakt med Onninen AS

Tlf 22 39 60 00

onnline®