



FDV dokument 3154

Produkt: Fotocelle FC16A PH
EI-nummer: 1478180
Vareno.: 3154
EAN: 7020160315403
Pakningsant.: 1
Farge: PH



Produktbeskrivelse: Fotocelle FC16A IF44 har mekanisk følsomhetsjustering i lokket, lysdiode som indikerer på/av og testknapp. Testen har 30 sekunders forsinkelse så det er tid til å forlate installasjonsstedet for å kontrollere funksjonen. Konstruksjonen gjør at sprutsikkerhet opprettholdes uten bruk av nipler og pakninger ved kabelinnføring. Maks last er 16A. Fotocellen har vanlige svekkinger for rørinnføring i bakplate.

Tekniske spesifikasjoner: Driftsspenning. 230 V 50Hz
Maks strøm: 16 A
Bryterfunksjon: 1-polet gnistfri.
Max startstrøm, innkoblingsstrøm 120A i max 10 msek.
Belastning glødelamper: 3600 W.
Belastning lysrør: 16A cos 0,9 elektr. reaktor 10A 38 mm lysrør.
Belastning gasslamper: 1600W cos 0,9.
Belastning induktiv: 16A, min.viklingsmotstand 3,0 ohm.
Belastning elektronisk trafo: 13A cos 0,9.
Innebygget transientbeskyttelse på bryteråpning.
Arbeidstemperatur: -30 til +60 C
Egetforbruk: ca 6W.
Tidsforsinkelse innkobling: Ingen.
Tidsforsinkelse utkobling: Ca. 40 sek.
Reguleringsområde: Ca. 3 - 400 lux.
Kapslingsklasse: IP44.
Innebygget testknapp.
Innebygget signallampe

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr.: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Eyvind Lyches vei 10, NO-1338 Sandvika
Postboks 234, NO-1301 Sandvika
Tlf: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01



Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr.: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Eyvind Lyches vei 10, NO-1338 Sandvika
Postboks 234, NO-1301 Sandvika
Tlf: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

