

LED WORKLIGHT 30W 840 R-STAND SOCKET

LED Worklight R-stand 1x30W 2700lm 4000K sort/orange

Elnr.: **3209696**

EANr.: **4058075321328**

Typebeskr.: **4058075321328**

Leverandør: **LEDVANCE**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **4**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 2700 lm

Beskyttelsesklasse IP: IP44

Fargetemperatur: 4000 - 4000 K

Egnet for traversmontasje: Nei

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass, gjennomsiktig

Beam angle adjustable: Nei

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 30000 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 25000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Bluetooth: Nei

Børstet overflate: Nei

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 224 mm

CLO : Nei

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Nei

Dimming fasepåsnitt: Nei

Dimming leverandørsesifikk: Nei

Dimming LineSwitch: Nei

Dimming med integrert potensiometer: Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: F

Farge på lys, justerbar: Nei

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM6

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471: RG1

Garanti: 3 year

Høyde/dybde: 307 mm

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Justerbar lysstrøm: Nei

Kapslingsfarge: Grå

Kapslingsmateriale: Aluminium

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Kompatibel med Apple HomeKit: Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Lampeholder (Fatning): Uten

Lampetype: LED ikke utskiftbar

Lengde: 232 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Reflektor

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Lysstrøm: 2700 - 2700 lm

Lysutbytte: 90 lm/W

Maks systemeffekt: 30 W



Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

DoC (CE): **Ja**

Driftsutstyr: **EVG**

Driver inkludert: **Ja**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for klemmemontering: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for søyle- / gulvmontering: **Ja**

Egnet for strømskinnemontasje: **Nei**

Egnet for wireoppheng: **Nei**

Egnet til påbygging: **Nei**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med IFTTT-støtte: **Ja**

Med lyskilde: **Ja**

Med lyssensor: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **-20 - 45 °C**

Nominell strøm: **145 - 145 mA**

Overflatebehandling: **Pulverlakkert**

Reflektor: **Uten**

Replaceable control gear: **Nei**

Slagfasthet: **IK06**

Spenningsstype: **AC**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Avslutning**

Type overflate: **Matt**

Uten dimmefunksjon: **Ja**

Veggmontering: **Nei**

Virkningsgrad: **0.9**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Ja**

EC-numbers: **231-100-4**

: **Ja**