

LILLESAND 1382 GRAFITT

8,5W LED, E27, IP54, KL II

Elnr.: **3101933**

EANr.: **7042891382080**

Variante: **1382GR**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestørrelse: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 495 lm

Høyde/dybde: 850 mm

Avdekkingens materiale: Kunststoff matt /satinert

Isoleringsklasse: II

Antall poler: 3

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 25000 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse IP: IP55

Bredde: 0 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D

Diameter: 120 mm

Driftsutstyr: Ikke påkrevd

Driver inkludert: Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1

Egnet for lampeeffekt: 8.5 — 8.5 W

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur: 2200 — 4000 K

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Kapslingsfarge: Antrasitt

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampholder (Fatning): E27

Lampetype: LED utskiftbar

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 — 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 850 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Lysutbytte: 58.2 lm/W

Maks systemeffekt: 8.5 W

Materialkvalitet i husmateriale: Andre

Med baseplate: Ja

Med bevegelsessensor: Nei

Med lyskilde: Ja

Med lyssensor: Nei

Merkespenning fra/til: 220 — 240 V

Overflatebeskyttelse: Pulverlakkert

Spenningsstype: AC

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre

Tilkoblingstype: Stikklemme

Type kabling: med gjennomgangsledninger

Type lysarmatur: Stolpelampe

Virkningsgrad: 0.7



Tilleggsinfo

REACH: Nei

: True

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Pullert i aluminium med skjermet lysspredning som gir et jevnt og behaglig lys. Avskjerming frostet PMMA. LED lyskilde er inkludert. Festejern Art. 205 og markfeste Art 206, bestilles separat.