

LINEAX 450/750 V Slitesterk gummikabel H07RN-F

LINEAX H07RN-F 3G1,5 TR

H07RN-F

Nexans ref.: 10008943
El. nummer: 1074520
EAN 13: 3427680019073

Slitesterk gummiisolert kabel

Beskrivelse

For flyttbare apparater, verktøy og maskiner. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Om bord i skip anbefales LINEAX brukt overalt der bevegelig kabel brukes. D.v.s. tørre rom, maskinrom og på dekk. På bakgrunn av de meget gode kappe- og isolasjonsmaterialene er LINEAX svært bøyelig og fleksibel. Samtidig tåler kabelen de hardeste påkjenninger som store temperatursvingninger og angrep fra fett og oljer. LINEAX egner seg spesielt godt for bruk innen industri eller byggeplasser, og er selvfølgelig værbestandig.

Merk! Om denne type kabel i bruk er lett tilgjengelig for berøring, bør temperaturen på ytterkappe ikke overstige 50 °C

Omgivelsestemperatur grenser: -30 °C til +90 °C

Min. bøyeradius:

For dynamisk bruk : 8 x ytre diameter

For statisk bruk : 3 x ytre diameter



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 22.4;
IEC 60245-4; IEC 60332-1

Norsk DIN VDE 0282 part 11



Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5



Min. statisk bøye forhold under
bruk
3 (xD)



Min. dynamisk bøye forhold under
bruk
8 (xD)



Flammehemmende
IEC 60332-1

LINEAX 450/750 V Slitesterk gummikabel H07RN-F

LINEAX H07RN-F 3G1,5 TR
Nexans ref.: 10008943

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Gummi - EPR
Ytre kappe	Gummi

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,5 mm
Nominell ytre diameter	10,0 mm
Vekt (ca.)	16,0 kg/100m

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
Maks. ledertemperatur v/ kortslutning	250 °C
Min. statisk bøye forhold under bruk	3 (xD)
Min. dynamisk bøye forhold under bruk	8 (xD)
Lengde	500 m
Flammehekkende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel

Product image: LINEAX 450/750 V



Informasjon

NB!! If the cable is easily touched by people, the outer sheath temperature should not exceed 50C°