



Dimbar E27 LED-lyskilde med 5 års systemgaranti ved bruk sammen med SG-armatur.

## Lysteknikk

Direkte

LED (utskiftbar)

220-240V eller 230V

10W, 15W, 3,5W, 4W, 5W eller 6W

2000-2800K, 2700K eller 3000K

Ra>80 eller Ra>90

SDCM:3, SDCM:4 eller SDCM:6

L70/B50>15.000 at Ta=25°C eller L70/B50>50.000 at Ta=25°C

Lysspredning: 190°

Energiklasse: A+ eller Energiklasse: A++

## Styring

Faseavsnitt

## Beskyttelse

Klasse II, Ta=25°C, CE








## Materialer/Overflater








Armaturhus:

Farge: Hvit eller Sølv

## Product- and environment images



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
<b>2000-2800K</b>				
 <p><b>3815500</b>  <b>Lyskilder DimToWarm Hvit</b>  <b>10W 2000-2800K Ra&gt;80 220-240V</b>                      806lm 81 lm/W SDCM:6                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø60 x L110
 <p><b>3800113</b>  <b>Lyskilder DimToWarm Hvit</b>  <b>15W 2000-2800K Ra&gt;80 220-240V</b>                      1200lm 80 lm/W SDCM:6                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø95 x L135
 <p><b>3800117</b>  <b>Lyskilder DimToWarm Hvit</b>  <b>5W 2000-2800K Ra&gt;80 220-240V</b>                      350lm 70 lm/W SDCM:6                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø45 x L79
<b>2700K</b>				
 <p><b>3800500</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>10W 2700K Ra&gt;90 230V</b>                      806lm 81 lm/W SDCM:6                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø60 x L110
 <p><b>3800112</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>15W 2700K Ra&gt;90 220-240V</b>                      1200lm 80 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø95 x L136
 <p><b>3800123</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>3,5W 2700K Ra&gt;90 220-240V</b>                      230lm 66 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		L79 x W45 x H45
 <p><b>3800505</b>  <b>Lyskilder E27 Filament Sølv</b>  <b>4W LED 2700K Ra&gt;80 230V</b>                      470lm 118 lm/W SDCM:6                      L70/B50&gt;15.000                      Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		L125 x W70 x H70

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner (mm)
 <p><b>3800116</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>5W 2700K Ra&gt;90 220-240V</b>                      350lm 70 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø45 x L79
 <p><b>3800125</b>  <b>Lyskilder E27 Hvit</b>  <b>6W 2700K Ra&gt;90 220-240V</b>                      450lm 75 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø60 x L110
<b>3000K</b>				
 <p><b>3800059</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>10W 3000K Ra&gt;80 230V</b>                      820lm 82 lm/W SDCM:4                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		L121 x W64 x H64
 <p><b>3800114</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>15W 3000K Ra&gt;90 220-240V</b>                      1200lm 120 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø95 x L136
 <p><b>3800124</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>3,5W 3000K Ra&gt;90 220-240V</b>                      240lm 69 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		L79 x W45 x H45
 <p><b>3800118</b>  <b>Lyskilder Hvit</b>  <b>5W 3000K Ra&gt;90 220-240V</b>                      350lm 70 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø45 x L79
 <p><b>3800126</b>  <b>Lyskilder E27 Hvit</b>  <b>6W 3000K Ra&gt;90 220-240V</b>                      460lm 77 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Lysspredning: 190°, Direkte,</p>	<b>Klasse II</b>	Faseavsnitt		Ø60 x L110