

Multimediaskap, innfelt, 2-rader, IP40

Artikkel: 2291770

MALMBERGS



Produktinformasjon

Halogengfritt skap med dør og frontramme av stål med heldekkende bakstykke av ABS-plast. Døren er slisset i topp- og bunn for å ikke begrense WIFI-signaler. Hullet monteringsplate i bunnen for montering av ruterholder, patchpaneler m.m. Slisset topp/bunn del som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for buntbånd eller ståltråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot skapet. Dekkløkk for standardkomponenter er plomberbart.

E-serien er et fleksibel system for installasjon av fordelingssentraler, multimediasentraler og kombisentraler. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plassen som er tilgjengelig. Lavtbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediasentraler og kombisentraler finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå vegger/montering.



Multimediaskap, innfelt, 2-rader, IP40

Artikkel: 2291770

MALMBERGS

Spesifikasjoner

Antall rader	2 st
Farge	Hvit, RAL9003
Innbyggingsmål (BxHxD)	306x399x87 mm
Kapslingsklasse	IP40
Merkestrøm	Maks 63A
Temperatur område	-25°C til +60°C
Yttre mål (BxHxD)	346x442x5 mm