

Ladestasjon, Evon Dual, Wifi/Bluetooth/4G, 32A, 3-fas Med uttak

Artikkel: 2700631

MALMBERGS



Produktinformasjon

Malmbergs EVON DUAL 2x11kW er en ladeboks som er skapt for å være brukervennlig både på offentlige ladeplasser og i hjemmet. Med praktiske funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og mye mer. Den praktiske måten å starte ladingen på, enten med RFID-kort, via EVCHARGO-appen eller ved å koble ladekabelen direkte til kjøretøyet, gjør den både fleksibel og tilgjengelig.

EVON DUAL er tilgjengelig i ulike varianter; enten med fast kabel eller uttak, og med/uten MID-godkjent energimåler for nøyaktig måling av energiforbruk. Dens sikkerhetsfunksjoner, inklusive jordfeilbryter type A med DC-lekkasjesbeskyttelse 6mA, gir et trygt lademiljø.

Med en ladeeffekt på opptil 22kW og muligheten for å være tilkoblet via WiFi, 4G, Ethernet eller Bluetooth, gir den en praktisk og tilpassbar ladeløsning. Indikatorlampe på forsiden indikerer tydelig lademodus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn), som gjør bruken enkel og intuitiv.

For veggmontering eller på stolpe. Smidig installasjon der bunnplaten monteres først. Med seks inn-/utganger og sjenerøst økt installasjonsplass for en enkel og fleksibel installasjon.

- Justerbar ladestrøm
- Styr ladingen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G
- Inklusiv SIM-kort
- Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge



Ladestasjon, Evon Dual, Wifi/Bluetooth/4G, 32A, 3-fas Med u

Artikkel: 2700631

MALMBERGS

- Effektiv ladehastighet
- Planlagt lading i app
- Offline-sikker. Stabil og pålitelig tilkobling (Bluetooth).
- Lastbalansering
- 2 stk. RJ45-innganger for nettverkstilkobling som muliggjør enkel viderekobling
- RFID-leser
- DC-overvåking
- Innebygd vern med jordfeilbryter type A
- Flerfarget lysindikering (RGB)
- Enel viderekobling med dobbelklemme opptil 25 mm²
- 5 års garanti

Spesifikasjoner

Antall faser	3-fas alt. 1-fas
Arbeidsområde luftfuktighet	5-95%
Energimåling	Ja
Fabrikat	Malmbergs Pro
Farge	Sort
Frekvens	50/60Hz
Funksjoner	Overstrømsvern, Jordfeilbeskyttelse, Over-/underspenningsvern, Over-/underfrekvensvern, Overopphetingsvern, Kortslutningsvern
Garanti	5 år
Installasjon	Veggmontert eller på stolpe
Jordfeilbryter	40A 30mA Type A + 6mA DC
Jordingssystem	TN, IT, TT
Kapslingsklasse	IP54
Kommunikasjon	WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G
Ladekontakt	2x Type 2
LED-indikatorlampe	Grønn/Gul/Rød
Material	PC (polykarbonat)
Max. effekt	22kW
Max. merkestrøm	32A
Merkeeffekt	22kW
Merkespenning	400V AC
Mål (BxHxD)	369x559x198 mm
Protokoll	OCPP1.6 Json
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Sertifikat	CE, RoHS, Testet av TÜV Rheinland
Slagfasthet	IK10
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21:2021, IEC 62955:2018, IEC 62321
Startmodus	RFID-kort(4 stk.) / APP / Plug & Play
Strømforsyning	3P+N+J

Ladestasjon, Evon Dual, Wifi/Bluetooth/4G, 32A, 3-fas Med u

Artikkel: 2700631

MALMBERGS

Støtte for lastbalansering	Ja
Temperatur område	-30°C - +50°C
Tilkobling	Klemme 25 mm ² (100A)
Utførsel	Med uttak
Utspenning	400V AC
Vekt	10 kg