

PN 750V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Snelle (S), bunt (B) eller trommel (T)

Koblingsledning

Max ledertemperatur:	70 °C
Driftsspennning U ₀ /U:	450/750V
Cenelec betegnelse:	H07V-R

Normer

Konstruksjon:	EN 50525-2-31 IEC60227-3
Leder:	IEC60228
Flammehemmende:	EN 50575:2014 + A1:2016
CPR klasse:	Eca

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev. form / lengde	Art. No.	GTIN nr.	El nr	DoP Nr.
1,5 sort	FR	3±0,5	21	110	S150	20075844	7021521717294	1060700	1002608
1,5 lys grå	FR	3±0,5	21	110	S150	20075373	7021521717867	1060701	1002608
1,5 blå	FR	3±0,5	21	110	S150	20075370	7021521718697	1060702	1002608
1,5 gul/grønn	FR	3±0,5	21	110	S150	20075842	7021521719434	1060703	1002608
1,5 brun	FR	3±0,5	21	110	S150	20075369	7021521719687	1060704	1002608
2,5 sort	FR	3,5±0,5	33	160	S100	20075847	7021521720089	1060707	1002608
2,5 lys grå	FR	3,5±0,5	33	160	S150	20075378	7021521720508	1060708	1002608
2,5 blå	FR	3,5±0,5	33	160	S100	20075846	7021521720812	1060709	1002608
2,5 gul/grønn	FR	3,5±0,5	33	160	S150	20075376	7021521721642	1060710	1002608
2,5 brun	FR	3,5±0,5	33	160	S100	20075841	7021521721901	1060711	1002608
16 gul/grønn	FR	7±0,5	167	380	T1000	20095562	6430010755104	1060743	1003501
50 sort	FR	11,5±0,8	490	910	B50	20095566	6430010755197	1060770	1003501
50 gul/grønn	FR	11,5±0,8	490	910	B50	20075797	7021521736820	1060771	1003501
10 gul/grønn	FR	6±0,5	110	320	T1000	20075687	7021521728115	1050406	1003501
16 sort	FR	7±0,5	167	380	T1000	20095558	6430010755128	1060745	1003501
16 gul/rød	FR	7±0,5	167	380	T1000	20095560	6430010755111	1060746	1003501
25 sort	FR	9±0,5	266	580	T500	20095563	6430010755173	1060756	1003501
25 gul/grønn	FR	9±0,5	266	580	T500	20095564	6430010755166	1060757	1003501
35 gul/grønn	FR	10±0,8	359	730	T500	20075410	7021521735014	1060765	1003501
50 gul/grønn	FR	11,5±0,8	490	910	B50	20095567	6430010755180	1060774	1003501
70 gul/grønn	FR	13±0,8	678	1030	T500	20095568	6430010755203	1060788	1003501
95 sort	FR	15,5±0,8	928	1390	T500	20075413	7021521740049	1060792	1003501
95 gul/grønn	FR	15,5±0,8	928	1390	T500	20075799	7021521740100	1050466	1003501
120 gul/grønn	FR	17,5±0,8	1181	1590	T300	20075800	7021521742500	1050476	1003501

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

Prysmian Group Norge AS
www.draka.no / www.prysmiangroup.no

Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle normendringer

Prysmian
Group

 PRYSMIAN

 Draka

 General Cable