



MAC G2 Ø:360 18W 1530LM CCT

Mac Plafond ø360x92mm. 18W, 1400lm/1530lm/1530lm.
3000K/3500K/4000K, IP44. Opal, hvit.

Elnr.: **3206179**

EANr.: **7350066564910**

Typebeskr.: **OM18C**

Leverandør: **SOLAR**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **3**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 1530 lm

Beskyttelsesklasse IP: IP44

Slagfasthet: IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Avdekkingens materiale: Pmma Opal

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Nei

Dimming fasepåsnitt: Nei

Dimming GPRS: Nei

Dimming leverandørspesifikk: Nei

Dimming LineSwitch: Nei

Dimming med integrert potensiometer: Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei

Dimming programmerbar: Nei

Dimming RF: Nei

Dimming sinusurve reduksjon: Nei

Dimming Touch and Dim: Nei

Dimming trykknapp: Nei

Dimming ZigBee: Nei

Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert: Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1

Egnet for himling: Ja

Egnet for veggmontering: Ja

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: E

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-10: 650 °C - 30 s

Høyde/dybde: 92 mm

Innendørs / utendørs: Innendørs bruk

Lampeeffekt: 18 W

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq): 50000 %

Lysfordeler: Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Lysutbytte: 85 lm/W

Maks systemeffekt: 18 W

Material: Andre

Med bevegelsessensor: Nei

Med lyskilde: Ja

Med lyssensor: Nei

Merkespenning fra/til: 220 - 240 V

Nominell driftstid: 50000 - 50000

Replaceable control gear: Nei

Spenningsstype: AC

Uten dimmefunksjon: Ja

Utstrålingsvinkel (verdi): Ekstremt bredstrålende >80°



Veggmontering: Ja

Ytre diameter: 360 mm

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

: Ja

REACH: Nei

BeskrivelseProduktbeskrivelse

MAC G2 CCT er en plafond/taklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgbar fargetemperatur med CCT-bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hvitlakkert plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel bajonettmontering av koppen og sikring med skrue. Montering: I tak eller på vegg med 3 skruehull. 1 kabelinngang bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm². MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.