

MODENA 302 TELESKOP SORT

Stolpelampe i klassisk design med to lyktehoder. 2x100W. Justerbar stolpehøyde. Slagfast klar polykarbonat.

Elnr.: **3183014**

EANnr.: **7042893020065**

Typebeskr.: **302B**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**

KL II

IP54



Spesifikasjoner

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Kapslingsfarge: Svart

Egnet for topp mastemål fra/til: 50 - 50 mm

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: Plast, gjennomsiktig

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): II

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 650 mm

CLO : Ja

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D

Diameter: 0 mm

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Dimming fasepåsnitt: Nei

Dimming GPRS: Nei

Dimming Touch and Dim: Nei

Dimming trykknapp: Nei

Dimming ZigBee: Nei

Driftsutstyr: Ikke påkrevd

Driver inkludert: Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 2

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: Andre

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Fjernbetjening: Uten

Høyde/dybde: 0 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+ +

Justerbar optikk: Nei

Kabellengde: 2.3 m

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampholder (Fatning): E27

Lampetype: Lyspære

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 2720 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Med lyskilde: Nei

Med programregulert lysstyring: Nei

Med radiostyring: Nei

Med tilkoblingskabel: Ja

Merkespenning fra/til: 220 - 240 V

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C



Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Overflatebehandling: **Pulverlakkert**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Virkningsgrad: **0**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Stolpelampe i klassisk design med to lyktelamper. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 184cm og maksimumshøyde på 272cm. Bredden på stolpen med to lyktelamper er 65cm. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Modenan leveres i fargene sort, grønnpatinert og hvit. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 305 Festejern/betongforankring. Artikkel 306 Markfeste for nedgraving. E27, IP 44, Klasse II. Dobbelisolert. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktelamper.

Egenskaper

Effekt 2x100W Lyskilde E27 Farge sort Glass slagfast klar polykarbonat Ipgrad IP44 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) min184/max272cm høy/65cm bred