

NICE 777 ALUMINIUM

43W LED, IP65, KL I

Elnr.: **3101854**

EANr.: **7042897775091**

Typebeskr.: **777AL**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**

IP65

KL I



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 3190 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Kapslingsfarge: Aluminium

Monteringsmetode: Påsats

Egnet for topp mastemål fra/til: 60 - 60 mm

Dimbar: Nei

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass, gjennomsiktig

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 550 mm

CLO : Ja

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Diameter: 0 mm

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming ZigBee: Nei

Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert: Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1

Egnet for lampeeffekt: 36.6 - 36.6 W

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A++

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: D

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

Fjernbetjening: Uten

Høyde/dybde: 0 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Justerbar optikk: Nei

Kabellengde: 4.7 m

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampeholder (Fatning): Andre

Lampetype: LED utskiftbar

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 700 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Reflektor

Lysutbytte: 87.2 lm/W

Maks systemeffekt: 36.6 W

Med lyskilde: Ja



Dimming faseavsnitt: **Nei**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørsesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Med programregulert lysstyring: **Nei**

Med radiostyring: **Nei**

Med tilkoblingskabel: **Ja**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Overflatebehandling: **Pulverlakkert**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Avslutning**

Uten dimmefunksjon: **Ja**

Virkningsgrad: **0.97**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Lykتهode til stolpe i moderne design. Klart glass. Nice leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Nice passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. tre meter. LED Modul opp: 43W LED, 4950 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul.