



STOCKHOLM 285 GALV

Blomsterstolpe i moderne design. 60W. Stolpehøyde 120cm. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres.

Elnr.: **3185341**

EANr.: **7042892850038**

Typebeskr.: **285GA**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**

KL II

IP54

IK10



Spesifikasjoner

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Høyde: 1180 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): II

Slagfasthet: IK10

Kapslingsfarge: Svart

Med baseplate: Ja

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: Plast, gjennomsiktig

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Bredde: 270 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D

Driftsutstyr: Ikke påkrevd

Driver inkludert: Nei

Dybde: 270 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: Andre

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+ +

Kapslingsmateriale: Stål

Lampholder (Fatning): E27

Lampetype: Lyspære

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 1200 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Med bevegelsessensor: Nei

Med lyskilde: Nei

Med lyssensor: Nei

Merkespenning fra/til: 220 - 240 V

Overflatebehandling: Galvanisert

Spenningsstype: AC

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre

Tilkoblingstype: Andre

Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling

Type lysarmatur: Stolpelampe

Virkningsgrad: 0

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei

: Ja



BeskrivelseProduktbeskrivelse

Blomsterstolpe i moderne design. Stolpen har en høyde på 120cm, og en bredde på 26,4cm. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Stockholm leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen har rund sokkel med diameter på 17cm. Festejern/betongforankring medfølger. E27, 60W, IP 54, Klasse II, dobbeltisolert. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder, samt pullerter i to ulike høyder. Alle utgaver leveres med klar og opal polykarbonat.

Egenskaper

Effekt 60W Lyskilde E27 Farge galvanisert Glass klar polykarbonat Ipgrad IP54 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 120x26,4