

SANDVIK 796 ALUMINIUM GU10 4W LED

Sandvik 796, aluminium. GU10, 3W, IP44, KL I inkludert LED.
Vegglampe

Elnr.: **3185479**

EANr.: **7042897963092**

Typebeskr.: **796AL**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **18**



Spesifikasjoner

Kapslingsfarge: Aluminium

Fargetemperatur: 2700 - 2700 K

Effektiv lysstrøm: 210 lm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Slagfasthet: IK08

Lysfordeling: Symmetrisk

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 40000 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 80 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: G

Fargegjengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten

Høyde/dybde: 140 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampeeffekt: 4 W

Lampeholder (Fatning): GU10

Lampetype: LED utskiftbar

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 80 mm

Lysfarge: Hvit



Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Ja**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **4 - 4 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Nei**

Lysfordeler: **Uten**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **67.9 lm/W**

Maks systemeffekt: **3.9 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Med lyssensor: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nødkomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Uten**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Matt**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Medium strålende 20-40°**

Veggmontering: **Nei**

Virkningsgrad: **0.8**

Ytre diameter: **0 mm**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne tak lampe i aluminiumstøp. Lyser ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).