

SANDVIK 796 GRAFITT GU10 4W LED

Taklampe, 4W LED, GU10, IP54, KL I.

Elnr.: **3185480**

EANr.: **7042897963085**

Typebeskr.: **796GR**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **18**



Spesifikasjoner

Kapslingsfarge: Antrasitt
Fargetemperatur: 2700 - 2700 K
Effektiv lysstrøm: 210 lm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I
Slagfasthet: IK08
Lysfordeling: Symmetrisk
Antall poler: 3
Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 40000 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre
Beskyttelsesklasse IP: IP54
Brannvernklasse "D": Nei
Bredde: 80 mm
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Dimbar: Ja
Dimming 0-10 V: Nei
Dimming 1-10 V: Nei
Dimming avhengig av utstyr: Nei
Dimming DALI: Nei
Dimming DALI-2: Nei
Dimming DMX: Nei
Dimming DSI: Nei

Egnet til påbygging: Ja
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: G
Fargegjengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3
For overvåking av arbeidsplassen: Nei
Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten
Høyde/dybde: 140 mm
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei
Innbyggingsbredde: 0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm
Innbyggingslengde: 0 mm
Innfellingsdiameter: 0 mm
Integrert nødstrømsforsyning: Nei
Kapslingsmateriale: Aluminium
Lampeeffekt: 4 W
Lampeholder (Fatning): GU10
Lampetype: LED utskiftbar
LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA
Ledertversnitt: 2.5 mm²
Lengde: 80 mm
Lysfarge: Hvit
Lysfordeler: Uten



Dimming faseavsnitt: Ja
Dimming fasepåsnitt: Nei
Dimming GPRS: Nei
Dimming leverandørsesifikk: Nei
Dimming LineSwitch: Nei
Dimming med integrert potensiometer: Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei
Dimming programmerbar: Nei
Dimming RF: Nei
Dimming sinuskurve reduksjon: Nei
Dimming Touch and Dim: Nei
Dimming trykknapp: Nei
Dimming ZigBee: Nei
Driftsutstyr: Ikke påkrevd
Driver inkludert: Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Egnet for himling: Ja
Egnet for inbygging: Nei
Egnet for lampeeffekt: 4 - 4 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei
Egnet for nødlys: Nei
Egnet for pendeloppheng: Nei
Egnet for veggmontering: Nei

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne tak lampe i aluminiumstøp. Lyser ned.Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).

Lysstråling: Indirekte
Lysutbytte: 67.9 lm/W
Maks systemeffekt: 3.9 W
Med bevegelsessensor: Nei
Med luftspalter: Nei
Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nei
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Nødllyskomponenter integrert: Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C
Reflektor: Uten
Replaceable control gear: Ja
Spenningsstype: AC
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEL): Andre
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type overflate: Matt
Type raster: Uten
Uten dimmefunksjon: Nei
Utstrålingsvinkel (verdi): Medium strålende 20-40°
Veggmontering: Nei
Virkningsgrad: 0.8
Ytre diameter: 0 mm

: Ja
