

SANDVIK 796 HVIT

Sandvik 796, hvit. GU10, 3W, IP44, KL I inkludert LED. Vegglampe

Elnr.: **3185481**

EANnr.: **7042897963016**

Typebeskr.: **796W**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **18**



Spesifikasjoner

Kapslingsfarge: Hvit
Fargetemperatur: 2700 - 2700 K
Effektiv lysstrøm: 210 lm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I
Slagfasthet: IK08
Lysfordeling: Symmetrisk
Antall poler: 3
Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 40000 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre
Beskyttelsesklasse IP: IP54
Brannvernklasse "D": Nei
Bredde: 80 mm
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Dimming 0-10 V: Nei
Dimming 1-10 V: Nei
Dimming avhengig av utstyr: Nei
Dimming DALI: Nei
Dimming DALI-2: Nei
Dimming DMX: Nei
Dimming DSI: Nei
Dimming faseavsnitt: Ja

Egnet til påbygging: Ja
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: G
Fargegjengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3
For overvåking av arbeidsplassen: Nei
Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten
Høyde/dybde: 140 mm
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei
Innbyggingsbredde: 0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm
Innbyggingslengde: 0 mm
Innfellingsdiameter: 0 mm
Integrert nødstrømsforsyning: Nei
Kapslingsmateriale: Aluminium
Lampeeffekt: 4 W
Lampholder (Fatning): GU10
Lampetype: LED utskiftbar
LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA
Ledertversnitt: 2.5 mm²
Lengde: 80 mm
Lysfarge: Hvit
Lysfordeler: Uten



Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Ja**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **4 - 4 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Nei**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **67.9 lm/W**

Maks systemeffekt: **3.9 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Med lyssensor: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nødllyskomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Uten**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEL): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Matt**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Medium strålende 20-40°**

Veggmontering: **Nei**

Virkningsgrad: **0.8**

Ytre diameter: **0 mm**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne tak lampe i aluminiumstøp. Lyser ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).