



ALTA 1476 SORT

7W, LED, IP 65, KL I

Elnr.: **3120020**

EANnr.: **7042891476765**

Typebeskr.: **1476B**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 136 lm
Fargetemperatur: 3000 - 3000 K
Lysfordeling: Symmetrisk
Høyde: 490 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I
Slagfasthet: IK10
Kapslingsfarge: Svart
Med baseplate: Ja
Antall poler: 3
Avdekkingens materiale: Plast, opalfarget
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre
Beskyttelsesklasse IP: IP65
Bredde: 0 mm
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Diameter: 150 mm
Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert: Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Egnet for lampeeffekt: 9.5 - 10 W
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lamper: A+
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Kapslingsmateriale: Stål
Lampholder (Fatning): Andre
Lampetype: LED utskiftbar
LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA
Ledertversnitt: 2.5 mm ²
Lengde: 490 mm
Lysfarge: Hvit
Lysfordeler: Uten
Lysstråling: Indirekte
Lysutbytte: 17.2 lm/W
Maks lampeeffekt: 10 W
Maks systemeffekt: 10 W
Materialkvalitet i husmateriale: Andre
Med bevegelsessensor: Nei
Med lyskilde: Ja
Med lyssensor: Nei
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Overflatebehandling: Galvanisert
Replaceable control gear: Ja
Spenningsstype: AC
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type lysarmatur: Stolpelampe
Virkningsgrad: 0.99



Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning
2019/2015: E

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

: Ja

REACH: Nei

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polykarbonat. Sortlakkert stål. Høyde 49cm. 7W LED, 750 lm, 3000K, opp til 50000h, utskiftbar LED modul