



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
718AL	3120002	ALUMINIUM	9006
718GR	3120003	GRAFITT	7016
718W	3120004	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	2,5kg / 2,5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	LUMENS LED DLM90C/230V/A 830
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	400lm
Modul effektivitet	110lm/W
Armatur Lumen/Watt	40lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF >0,90
Ta nominel:	+35°C
Inrush current	150mA/500µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

