



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1495GA	3120015	GALVANISERT STÅL	-
1495B	3120016	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Galvanisert stål Lakkert stål
Avdeknings materiale/optikk	Frosted polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	0,79kg / 0,94kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23,5x12x13
LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 8xx FC HV4 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	648lm
Lumen ut	430lm
Modul effektivitet	162lm/W
Armatur Lumen/Watt	82,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A++
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual