

# MULTI PN 750V Trekk & Kapp



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Ferdig ledningsbunt for røranlegg.

Ledningene ligger parallelle og kan trekkes i en operasjon fra Trekk og Kapp leveringsform

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket. En leder er metermerket
Leveringsform	Trekk & Kapp

## Koblingsledning Flertrådet

Max ledertemperatur: 70 °C  
 Driftsspennning  $U_o/U$ : 450/750V  
 Cenelec betegnelse: H07V-R

## Normer

Konstruksjon: CENELEC HD 21.3  
 Flammeheemmende: EN 50575:2014 + A1:2016  
 CPR klasse: Eca

## Sertifiseringer

**CE** LVD, RoHS, REACH

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev. lengde, m	Lev. form	Art. Nr.	GTIN Nr.	EL Nr.	DoP Nr.
3G1,5	FR	6,5	66	330	150	TK150	20075582	6430010754916	1050130	1002608
3G2,5	FR	7,8	102	480	100	TK100	20075868	7021521718109	1050132	1002608
3G4	FR	9,0	148	590	50	TK50	20075870	7021521718208	1050134	1002608
4G1,5	FR	7,3	88	440	100	TK100	20095569	6430010754923	1050140	1002608
4G2,5	FR	8,7	136	640	100	TK100	20075583	7021521718116	1050142	1002608
5G1,5	FR	8,1	110	550	100	TK100	20095570	7021521718024	1050150	1002608
5G2,5	FR	9,7	168	800	50	TK50	20095581	7021521718123	1050152	1002608

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.