

Fevik Asymmetrisk Grafitt Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: **3102116**
 EAN: 7021986232509
 SG Artikkelnr: 623250
 Erstatte: 623233



Elektrisk

Watt: 25W
 Systemeffekt (W): 25W
 Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 2320lm
 Effekt: 93 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Asymmetrisk
 Optikk: Glass gjennomskiktig

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Overspenningsbeskyttelse: (min. 4 kV) Integrert

Materialer og overflater

Armaturhus: Trykstøpt aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
 Kabelinngang: Kabelinngang: bakside eller side
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Vindprosjisert areal: 0,0233m² - Max 4 kg
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 300
 Bredde (mm) W: 223
 Høyde (mm) H: 110
 Dybde (D): 276
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 276 x 223 x 110



7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9